



RT700i / RT730i

Avanzada impresora de etiquetas para una amplia gama de aplicaciones

Completamente equipada, prestaciones avanzadas y fácil de configurar, hacen de la RT700i la opción perfecta para la mayoría de aplicaciones de etiquetado.



Pantalla en color y panel de control para una configuración rápida e intuitiva



Incluidos los interfaces Ethernet, USB, Serie y USB Host, por lo que ofrece una gran flexibilidad en las conexiones



Sistema de avance suave y carga de las etiquetas rápido y sencillo



Innovador botón "C" para calibrar la etiqueta, fácil y rápidamente

| Modelo | | RT700i | RT730i |
|-------------------------|---|--|--|
| Tecnología de Impresión | | Transferencia térmica / Térmica directa | |
| Resolución | | 203 ppp (8 puntos/mm) | 300 ppp (12 puntos/mm) |
| Velocidad de Impresión | | 7 IPS (177 mm/seg) | 5 IPS (127 mm/seg) |
| Anchura de Impresión | | 4,25" (108 mm) | 4,16" (105,7 mm) |
| Longitud de Impresión | | Mín. 0,16" (4 mm)**; máx. 68" (1.727 mm) | Mín. 0,16" (4 mm)**; máx. 30" (762 mm) |
| Memoria | Flash | 8MB Flash (4MB disp. para descargas) | |
| | SDRAM | 16MB | |
| Tipo de Sensor | | Sensor reflexivo ajustable (gama completa) Sensor transmisor fijo, alineado al centro | |
| Papel | Tipo | En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada | |
| | Ancho | 1" (25,4 mm) mín. – 4,64" (118 mm) máx. | |
| | Grosor | 0,003" (0,06 mm) mín. – 0,01" (0,25 mm) máx. | |
| | Diámetro del rollo | Máx. 5" (127 mm) | |
| | Diámetro del mandril | 1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm) | |
| Cinta | Tipo | Cera, mixta, resina | |
| | Longitud | 981' (300 m) | |
| | Ancho | 1,18" (30 mm) mín. – 4,33" (110 mm) máx. | |
| | Diámetro máximo | 2,67" (68 mm) | |
| Mandrill | | 1" (25,4 mm) | |
| Emulaciones | | EZPL / GEPL / GZPL con selección automática | |
| Software | Programa de diseño | GoLabel (para EZPL únicamente) | |
| | Driver | Windows 2000, XP, Vista, 7. Windows Server 2003 & 2008 | |
| | DLL | Windows 2000, XP y Vista | |
| Fuentes Residentes | Fuentes Bitmap | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales | |
| | Fuentes Escalables | 90°, 180°, 270° rotable | |
| Fuentes Descargadas | Fuentes Bitmap | 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable | |
| | Fuentes Asiáticas | 90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales | |
| | Fuentes Escalables | 90°, 180°, 270° rotable | |
| Códigos de Barras | 1-D Códigos de barras | Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM y GS1 DataBar | |
| | 2-D Códigos de barras | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code y Aztec code | |
| Páginas de Código | | Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16) | |
| Gráficos | | Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software | |
| Interfaces | USB 2.0 | | |
| | RS-232 (conector DB-9) | | |
| | Ethernet 10/100 Mbps print server USB Host | | |
| Panel de Control | | Pantalla color con botones de navegación Botón de encendido / apagado Botón de calibración de la etiqueta | |
| Reloj en tiempo real | | Incluido | |
| Alimentación | | Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz | |
| Entorno | Temperatura de funcionamiento | 41°F a 104°F (5°C a 40°C) | |
| | Temperatura de almacenamiento | -4°F a 122°F (-20°C a 50°C) | |
| Humedad | Funcionamiento | 30-85%, sin condensación | |
| | Almacenamiento | 10-90%, sin condensación | |
| Aprobaciones | | CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC | |
| Dimensiones | Fondo | 11,0" (280 mm) | |
| | Alto | 7,3" (186 mm) | |
| | Ancho | 8,3" (210 mm) | |
| Peso | | 6,6 lbs (3 Kg), sin consumibles | |
| Opciones & Accesorios | | Módulo Bluetooth Módulo cortador Módulo despegador de etiqueta Soporte externo para rollos de hasta 10" (250 mm) de diámetro Rebobinador externo | |

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.
** La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamiento, tipo de papel soporte, etc. Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión.